

## P.3 Pendelleuchte

## P.5 Pendelleuchte

---

### Datenblatt



P.3



P.5

LED-Pendelleuchte mit einseitigem Lichtaustritt und blendfreier Linsenoptik. Die Leuchte ist in den Varianten P.3 und P.5 erhältlich, Die Variante P.3 hat einen 85° Leuchtwinkel, Variante P.5 hat einen 110° Leuchtwinkel. Die Leuchte wird mit einer Leistung von 12,6 W betrieben. Die Farbe, die Art der Steuerung (schaltbar, dimmbar) und die Lichtwirkung (klar, soft) ist individualisierbar.

Die Kabellänge ist nach der Montage auf fester Decke mittels der feststellbaren Zugentlastung einstellbar und beträgt standardmäßig 1,80 m. Auf Wunsch kann eine längere Kabel-Abhängung verbaut werden. Der Anschluss erfolgt am 230V Stromnetz. Die Leuchte ist optional dimmbar mit einem externen Phasenabschrittdimmer oder kann mit einer Smart Home Steuerung über die Casambi App oder einem Casambi kompatiblen Lichtschalter gesteuert werden.

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Leuchtentyp                | Pendelleuchte   |
| Artikelbezeichnung         | ponq P.3<br>ponq P.5  |
| Leuchtwinkel               | P.3 = 85°<br>P.5 = 110°   |
| Lichtstrom                 | 1125 lm   |
| Farbwiedergabe             | CRI Ra 98 (Min. 95)   |
| Farbtemperatur             | 3000 K (warmweiß)   |
| Maße                       | Deckendose (H x B):<br>27 x 128 mm<br>Leuchte (H x B):<br>P.3 = 50 x 110 mm<br>P.5 = 35 x 120 mm  |
| Kabellänge                 | Standardlänge 1,8 m, individualisierbar   |
| LED Treiber                | Integriert, Betrieb an 230 V AC<br><br>Funktionsweise:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaltbar</li> <li>Optional:</li> <li>- dimmbar mittels Phasenabschnittsdimmer</li> <li>- dimmbar mittels Smart Home Steuerung <b>CASAMBI</b></li> </ul> |
| Materialien                | Aluminium, Aluminium eloxiert, Messing, Glas, Stahl, Gummi, Kunststoff  |
| Nennleistung               | 12,6 Watt<br>Standbyleistung < 0,3 Watt (nur bei Option mit Smart Home Steuerung)   |
| Betriebsbedingung          | Betrieb im Innenbereich, t(a) -20°C bis +50°C   |
| Kennzeichen Leuchte        |   |
| Betriebsmittel             | High Quality COB-LED, von Hersteller austauschbar   |
| Lebensdauer LED            | Min. 50.000 h   |
| Lebensdauer LED Treiber    | Min. 50.000 h   |
| Gewicht (inkl. Deckendose) | P.3 = 790 g<br>P.5 = 750 g  |