

W.3 Wandleuchte (und Deckenleuchte)

W.5 Wandleuchte (und Deckenleuchte)



Datenblatt



W.3



W.5

LED Wandleuchte mit einseitigem Lichtaustritt und blendfreier Linsenoptik, auch als Deckenleuchte verwendbar. Die Leuchte ist in den Varianten W.3 und W.5 erhältlich, Variante W.3 hat einen 85° Leuchtwinkel, die Variante W.5 hat einen 110° Leuchtwinkel. Die Leuchten werden mit einer Leistung von 12,6 W betrieben. Die Farbe, die Art der Steuerung (schaltbar, dimmbar) und die Lichtwirkung (klar, soft) ist individualisierbar.

Die Leuchte ist anhand eines Gelenks um 345° dreh- und 90° kippbar und kann so gezielt ausgerichtet werden. Der Anschluss erfolgt am 230V Stromnetz. Die Leuchte ist optional dimmbar mit einem externen Phasenabschrittdimmer oder kann mit einer Smart Home Steuerung über die Casambi App oder einem Casambi kompatiblen Lichtschalter gesteuert werden.

Leuchtentyp	Wandleuchte, Deckenleuchte
Artikelbezeichnung	ponq W.3 ponq W.5
Leuchtwinkel	W.3 = 85° W.5 = 110°
Lichtstrom	1125 lm
Farbwiedergabe	CRI Ra 98 (Min. 95)
Farbtemperatur	3000 K (warmweiß)
Maße	Deckendose (H x B): 27 x 128 mm Leuchte (H x B): W.3 = 50 x 110 mm W.5 = 35 x 120 mm
Dreh- Kippgelenk	90° kippbar 345° drehbar
Vorschaltgerät	Integriert, Betrieb an 230 V AC     Funktionsweise: - Schaltbar Optional: - dimmbar mittels Phasenabschnittsdimmer - dimmbar mittels Smart Home Steuerung CASAMBI
Materialien	Aluminium, Aluminium eloxiert, Messing, Glas, Stahl, Gummi, Kunststoff
Nennleistung	12,6 Watt Standbyleistung < 0,3 Watt (nur bei Option mit Smart Home Steuerung)
Betriebsbedingung	Betrieb im Innenbereich, t(a) -20°C bis +50°C
Kennzeichen Leuchte	     
Betriebsmittel	High Quality COB-LED, von Hersteller austauschbar
Lebensdauer LED	Min. 50.000 h
Lebensdauer LED Treiber	Min. 50.000 h
Gewicht	W.3 = 820 g W.5 = 770 g (inkl. Deckendose)